



ИНФОРМ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ

PROGMATIC




МОДЕЛЬ: PRO-1182Z92


x92 ZOOM-МОДУЛЬ



2 Мп сетевая модульная видеочкамера со встроенным 92-кратным оптическим трансфокактором (f 6.1-561 мм), режимом «День»/«Ночь».
Поддерживает протокол ONVIF (Profile S).



1/1.8" CMOS



2MP



92-КРАТ



6.1-561 мм



0.0005 лк

ZOOM-MОДУЛЬ PRO-1182Z92

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|--|
| МОДЕЛЬ | PRO-1182Z92 |
| Матрица | 1/1.8" CMOS Progressive Scan |
| Максимальное разрешение и частота кадров видеопотока | 50 Гц: 1080p/960H/720p@25fps; 60Гц: 1080p/960H/720p@30fps |
| Поддерживаемые методы сжатия | H.265, H.264, H.264, MJPEG |
| Минимальная освещенность объекта, лк, не более | 0,0005 («День»); 0,0001 («Ночь») |
| Режим «День/Ночь» (Day/Night) | Да |
| Механический ИК-фильтр (ICR) | Автоматически управляемый инфракрасный фильтр |
| Объектив (f), мм | от 6,1 до 561 |
| Угол зрения по горизонтали, град. | от 65.5 до 1.1 |
| Увеличение объектива, крат | 92 |
| Диафрагменное число объектива (F) | от F1,4 до F4.7 |
| Минимальная рабочая дистанция, мм | от 100 до 3000 |
| Скорость передачи данных, Мбит/с | до 16 |
| Поддерживаемые сетевые протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 |
| Стандарт ONVIF | Да |
| Интерфейсы | 36pin FFC (Network port, RS485, RS232, CVBS, SDHC, Alarm In/Out, Line In/Out, power) |
| Напряжение питания, В | 12 постоянного тока |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 2.5 (4.5 - ИК вкл) |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +60 |
| Габаритные размеры, мм | 175.5 x 75 x 78 |
| Масса, г | 950 |

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

