Сетевая модульная 5Мп видеокамера с моторизованным объективом

BHV-264GDN

Модульная сетевая видеокамера с фотоприемни¬ком на основе КМОП матрицы SONY 2/3'' IMX264 разрешением 5MPix с режимом «День- Ночь» и моторизованным приводом объектива.

2/3 CMOS	5Мп	3x ZOOM	12-40мм	GLOBAL SHUTTER	
МАТРИЦА	РАЗРЕШЕНИЕ	ОПТИЧЕСКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ	ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ	ГЛОБАЛЬНЫЙ ЗАТВОР	ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ

- Разрешение до 2432x2048
- Прогрессивное сканирование
- Глобальный затвор
- Моторизованный объектив f(12-40)мм
- Режим «День-Ночь» с механизмом перемещения фильтра
- Автофокус
- H.265, H.264, Motion JPEG
- 6 уровней качества изображения
- Высокопроизводительный процессор
- ОС Linux
- Встроенный веб-сервер
- Детектор движения

ООО «БИК-Информ»
190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 9, корп.1, лит. А, офис 201-209
Тел.: +7 (812) 447-95-55 E-mail: bic@bic-inform.ru, info@cctvlens.ru

bic-inform.ru
cctvlens.ru

Сетевая 5Мп модульная видеокамера **BHV-264GDN**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	**BHV-264GDN**
Тип чувствительного элемента	2/3" CMOS, Global Shutter
Разрешение записи и частота кадров	60 кадров в секунду (3M): 2048x1536, 1920x1080, 1280x1024, 704x480, 640x480, 320x240 60 кадров в секунду (2M): 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 704x480, 640x480, 640x352, 320x240 30 кадров в секунду (4M-16:9): 2688x1520, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 704x480, 640x480, 320x240 30 кадров в секунду (4M-1:1): 2048x2048, 1280x1280, 1024x1024, 704x704, 640x640, 320x320 15 кадров в секунду (5M-4:3): 2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x1024, 704x480, 640x480, 320x240
Фокусное расстояние	от 12 до 40 мм
Потоковое видео	motion JPEG и H.264, три потока одновременно - независимо контролируемая частота кадров и пропускная способность
Наложение на видео	дата и время в основном потоке
Параметры изображения	6 уровней сжатия: самое высокое, высокое, нормальное, низкое, самое низкое; цвет, ч/б
Поддержка звука	G.711-ulaw, частота дискретизации 8 кГц, 16 бит, монофонический звук, 1 вход 1 выход
Интерфейс локальной сети	Автоматическое определение 10/100 Base T Ethernet IEEE 802.11a/b/g/n Встроенная беспроводная связь (дополнительно) через порт SD
Сигналы тревоги	1 TTL- вход и 1 TTL- выход
USB	USB версии 2.0
Серийный Интерфейс	COM-порт: UART, уровень TTL (3,3 В), порты для консоли, последовательное устройство ввода/вывода Максимальная скорость передачи: 115200 бит/с
Функции безопасности	Многопользовательская защита доступа к камере, PTZ, ввод/вывод сигналов тревоги
Дополнительные настройки тревог и уведомлений	- буфер памяти до 5,6 МБ для видеофиксации до и после события; - уведомление о тревоге по электронной почте, FTP, по IP, вызов CGI по событию или расписанию
Детектор движения	до 4 зон, 100 градаций чувствительности (100 – максимальная)
Наложение маски	до 8 приватных зон
Управление PTZ и UART	-управление исполнительными устройствами PTZ и UART через последовательный порт (RS232/RS485); - поддержка протоколов; Pelco P и Pelco D, Vicon V1311RB, Samsung PTZ, Honeywell PTZ и X10 и принтер Epson
Прочее	передача внешних данных (POS, последовательные данные) с уведомлением IP-видео по электронной почте
Потребляемая мощность	не более 3,4 Вт при напряжении питания 12В постоянного тока
Рабочая температура, °C	от 0 до +50
Одновременное подключение	прямая трансляция, до 16 клиентов
Доступ к видео из веб-браузера	поддерживается
Габаритные размеры, мм	90x50x43
Масса, г	150

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ С ОТВЕТВЛЕНИЯМИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

- к сети Ethernet (RJ45);
- к источнику питания 12В;
- аналогового видеовыхода PAL (BNC);
- к цепям в соответствии с таблицей

№	Обозначение	Цвет	Цвет
1	(DI+) SENSOR	WHITE/BLACK	Черно-белый
2	(DI-) SENSOR	BROWN/BLACK	Черно-коричневый
3	(DO+) RELAY-A	GREEN/VIOLET	Фиолетово-зеленый
4	(DO-) RELAY-B	YELLOW/VIOLET	Фиолетово-желтый
5	SPK+	BLUE/YELLOW	Сине-желтый
6	MIC/SPK-	WHITE	Белый
7	MIC+	GREEN	Зеленый
8	NC	SKY BLUE/BLACK	Черно-голубой
9	NC	SKY BLUE	Голубой

ООО «БИК-Информ»
190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 9, корп.1, лит. А, офис 201-209
Тел.: +7 (812) 447-95-55 E-mail: bic@bic-inform.ru, info@cctvlens.ru