

## **ZOOM-МОДУЛЬ 37x**

Модульная ZOOM видеокамера с разрешением 8Мп со встроенным автофокусным оптическим трансфокатором f = 6,5 - 240 мм. Поддержка режимов "День"/"Ночь и "Антитуман".



1/1.8" CMOS



8MP



37-KPAT



6,5 - 240 мм



0.001 лк

## ZOOM-МОДУЛЬ **PRO-1188Z37**

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	PRO-1188Z37
Матрица	1/1.8" Sony Starvis progressive scan CMOS
Разрешение	8Mp (3840x2160)
Макс. частота кадров, кадров/с	25fps (3840x2160), 30fps (3840x2160)
Форматы сжатия	H.265/H.264/H.264H/MJPEG
Минимальная освещенность объекта, лк, не более	День 0.01 / Ночь 0.001
Режим «День/Ночь» (Day/Night)	Да
IVS	Обнаружение пересечения ограждения, оценка скопления людей, оставленный предмет, обнаружение праздношатания, пропавший предмет
Объектив (f), мм	от 6.5 до 240
Улог зрения по горизонтали, град.	от 61.1 до 1.8
Оптическое увеличение, крат	37
Диафрагменное число объектива (F)	от F1.5 до F4.8
Минимальная рабочая дистанция, м	от 1.0 до 1.5
Поддерживаемые сетевые протоко- лы	HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP
Совместимость	ONVIF
Тип встроенного накопителя	Карта памяти SD, емкость до 1ТВ
Напряжение питания, В	12B±15% постоянного тока
Потребляемая мощность, Вт	не более 5.5
Диапазон рабочих температур, °С	От -30 до +60
Габаритные размеры, мм	137.6x66.3x76.2
Масса, кг	0.619

bic-inform.ru